

LTX isolatieplug voor holle en volle bouwmaterialen

De LTX isolatieplug is de "allrounder" binnen het gamma isolatiepluggen. Door zijn sterke design en spreiding van 50 mm heeft deze plug uitstekende uitrekwaarden in zowel volle - als holle bouwmaterialen.

Belangrijkste eigenschappen

- Diameter plug : 10 mm
- Boordiameter : 10 mm
- Verankeringsdiepte : 30-50 mm
- Materiaal plug : PE
- Materiaal spreidnagel : glasvezelversterkt polyamide
- Schoteldiameter : 60 mm
- Goedkeuring : ETA-08/0172







Assortiment

Type	Lengte plug mm	Isolatie-dikte mm	Stuks per verpakking
LTX10070	70	20-30	200
LTX10090	90	40-50	200
LTX10110	110	60-70	200
LTX10120	120	70-80	200
LTX10140	140	90-100	200
LTX10160	160	110-120	200
LTX10180	180	130-140	200
LTX10200	200	150-160	200
LTX10220	220	170-180	100
LTX10260	260	210-220	100

Montage



Belastbaarheid

Substraat volgens ETAG014	Omschrijving	Volumieke massa kg/dm ³	Karakteristieke uittrekwaarde
A 	Beton C12/15	≥ 1,80	0,50
A 	Beton C16/20-C50/60	≥ 2,30	0,75
B 	Baksteen	≥ 1,77	0,75
B 	Kalkzandsteen vol	≥ 2,00	0,60
C 	Kalkzandsteen hol	≥ 1,60	0,50
C 	Poreuze blokken	≥ 1,20	0,50
D 	Snelbouwsteen	≥ 1,05	0,50
E 	Cellenbeton AAC2	≥ 0,35	0,50
E 	Cellenbeton AAC7	≥ 0,65	0,60